ViewSonic®

VX700 LCD

SuperClear MVA™

- **SuperClear-MVA™-Technologie**
  Durch die Kombination dieser beiden innovativen Technologien lassen sich hohe Kontraste und brillante Farben erzielen. Dadurch erreichen die Darstellungen eine fotoähnliche Bildqualität. Dank MVA sind bei LC-Displays deutlich größere Blickwinkel und gestochen scharfe Darstellungen möglich.
- **Volle 17" sichtbar**
  Entspricht etwa der sichtbaren Diagonale eines konventionellen 19"-Monitors.
- **1.280 x 1.024 optimale Auflösung (1,3 Megapixel)**
- **Große Leuchtstärke – 250 cd/m²**
- **Sehr hoher Kontrast – 500:1**
- **ø-Touch™-Autotuning**
  Für stets bestmögliche Darstellungen analysiert das Modell die eingehenden Computersignale und optimiert die Display-Einstellungen automatisch.
- **OptiSync™-Technik**
  Mit OptiSync lassen sich analoge und digitale Signale perfekt synchronisieren. Das Resultat zeigt sich in einer erstklassigen Bildqualität, sowohl bei den heute üblichen analogen, als auch bei den zukünftigen digitalen Techniken.

17"-TFT-Multimedia-LCD

Großer Screen im faszinierenden Look: Dieses 17"-LC-Display mit mattsilbernem Rahmen ist die gelungene Synthese von innovativster Display-Technologie und außergewöhnlich elegantem Design. Dank seiner kompakten Abmessungen und des ultraschlanken Profils begnügt sich dieses für professionelle Anwendungen konzipierte Modell der Sonderklasse mit sehr geringem Platz. Sein MVA-Panel erlaubt sehr große Blickwinkel bis zu 170°, die OptiSync™-Technik synchronisiert digitale und analoge Signale gleichermaßen perfekt. Bei multimedialen Anwendungen sorgen die integrierten Lautsprecher und ein Mikrofon für einwandfreie Audio-Unterstützung. VX700 – und die Zukunft startet schon heute.

ViewSonic®
See the difference.™

www.ViewSonic.de

ViewSonic®

VX700 LCD

17"-MVA-TFT-LCD

DISPLAY	**Typ**	MVA-TFT-Aktiv-Matrix-LCD SXGA (16,7 Mio. Farben)
	Anzeigebereich	17'' (43,2 cm) diagonal, 338 mm (h) x 270 mm (v)
	PixelPitch	0,264 mm
	Kontrastverhältnis	500:1 (typisch)
	Blickwinkel	170° horizontal, 170° vertikal (typisch bei 10:1)
	Lichtquelle	Long-life, 50.000 Stunden (min.)
	Reaktionszeit	25 ms (typisch)
	Helligkeit	250 cd/m² (typisch)
	Glasoberfläche	Entspiegelung durch Spezialbeschichtung
EINGANGSSIGNAL	**Video**	RGB analog (0,7/1,0 Vp-p, 75 Ohm), DVI-D
	Frequenz	F_h: 30-82 kHz, F_v: 50-75 Hz
	Synchronisation	H/V Separat (TTL), Comopsite, Sync on Green
AUDIO	**Lautsprecher**	2 x 3 Watt (Frequenz 100 Hz bis 20 kHz)
	Verstärker	3 Watt bei 1 kHz (Klirrfaktor: <2 %)
KOMPATIBILITÄT	**PC**	PC und kompatible (von VGA bis zu 1.280 x 1.024)
	Macintosh®[1]	PowerMac™ (bis zu 1.280 x 1.024)
ANSCHLUSS	**Analog RGB**	15-poliger Mini-D-Sub (abnehmbar)
	Digital	24-poliger DVI-D (abnehmbar)
	Audio	3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse Line-In/Line-Out
	Mikro	3,5 mm Klinkenbuchse Line-In/Line-Out
	Stromversorgung	DC-Eingang (12 V)
STROM-VERSORGUNG	**Spannung**	AC 100–240 V, 50-60Hz (Autoswitch), internes Netzteil
	Leistungsaufnahme	40 W (typisch), < 3 W aktiv Aus
BEDIENUNGS-ELEMENTE	**Wahltasten**	Power ein/aus, Stummschaltung, Lautstärke +/-, Aufwärts, Abwärts, Auswahl
	OSD	Kontrast, Helligkeit, Auto-Image-Adjust, Bildoptimierung (H Größe, H/V Position, Feinabstimmung, Schärfe, Scaling), Audio Adjust (Lautstärke, Balance, Höhen, Bass, Stummschaltung), Farbkalibrierung (9300K, 6500K, 5400K, 5000K, Benutzer), Display-Information (Auflösung, Frequenz, Modell-/Seriennummer), OSD-Setup-Menü (Sprache, Information zur opt. Auflösung, H/V Position, Einblendzeit, Hintergrund, Tasten-Tonsignal), Eingangswahl, Recall, OSD Sperre, Powerlock
BETRIEBS-BEDINGUNGEN	**Temperatur**	0° C bis 40° C
	Luftfeuchtigkeit	10 % bis 90 % (nicht kondensierend)
ABMESSUNGEN		432 mm (H) x 410 mm (B) x 181 mm (T)
GEWICHT	**Netto**	6,2 kg
PLUG & PLAY		DDC1 & DDC2B
ERFÜLLTE VORSCHRIFTEN		TCO'99, TÜV/GS, TÜV/ERGO, ISO 13406-2 (Klasse 2), ISO 9241-3, ISO 9241-7, ISO 9241-8, Energy 2000, CE, CB, FCC-B, UL, NEMKO, SEMKO, DEMKO, FIMKO, PCBC, C-TICK, Gost-R, SASO, PC'01
POWERMANAGEMENT		ENERGY STAR®, VESA® DPMS™, TCO'99, Energy 2000
GARANTIE		3 Jahre, inklusive Vor-Ort-Austausch-Service ohne Zusatzkosten

ISO 9001 FM 40187 — ISO 14001 EMS 40968

ViewSonic Corporation's QMS\EMS has been registered to ISO 9001 & ISO 14001 by the British Standards Institution.

• ViewSonic® Wizard

Die mitgelieferte ViewSonic® Wizard Software sorgt für eine einfache Inbetriebnahme und hilft Anwendern, die Screen-Performance umgehend an individuelle Wünsche anzupassen.

• Integrierte(s) Lautsprecher/Mikrofon

• TCO '99 und Energy 2000 zertifiziert

TCO'99 und Energy 2000 bezeichnen die derzeit striktesten Standards in Bezug auf niedrige Strahlung, Sicherheit, Recyclingfähigkeit und Power-Management. Überdies spart der Monitor Stromkosten durch automatische Energiesparmodi.

• OSD-Sperre und „Power Lock"

Mit Hilfe der OSD-Sperre lassen sich die Menü-Einstellungen gegen versehentliche oder unerwünschte Änderungen schützen. Die „Power Lock"-Funktion verhindert ein ungewolltes Ausschalten des Monitors.

• 3 Jahres-Garantie inklusive Vor-Ort-Austausch-Service

• VESA-konforme Wandbefestigung[2]

• Kensington® Security-Port

Der Kensinton Security-Port erlaubt die problemlose Sicherung des attraktiven Displays, um Diebstählen vorzubeugen.

ViewSonic®
See the difference.™

www.ViewSonic.de

ViewSonic Europe Limited/UK
ViewSonic House
Fleming Way, Crawley
West Sussex, RH10 9GA
United Kingdom

Tel: +44 (0) 12 93 64 39 00
Fax: +44 (0) 12 93 64 39 10

ViewSonic Germany
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Germany

Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic France
Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Corporation
381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Benelux Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
ViewSonic Denmark Tel: +45 70 22 11 71
ViewSonic Finland Tel: +358 (9) 54 06 40 70
ViewSonic Italy Tel: +39 0289 079 340
ViewSonic MEA Tel: +971 (0) 4 88 11 871
ViewSonic Norway Tel: +47 (0) 22 88 17 60
ViewSonic Spain Tel: +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic Sweden Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00

[1] Evtl. zusätzlicher Mac-Adapter erforderlich. [2] Wandbefestigung optional erhältlich.

Copyright© 2003, ViewSonic Corporation. Dieses ViewSonic-Produkt entspricht den ENERGY STAR®-Richtlinien für effizientes Energiemanagement.
Alle Rechte und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche aufgeführten Produkt- und Firmennamen sind Markennamen der jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. VS VX700 09/03-G